

cemmix

нам доверяют эксперты

CemAqua**(RUS)**

Cemmix «CemAqua»: гидрофобизатор, предназначен для придания водоотталкивающих, морозостойких свойств, защиты от влагонасыщения, пыли, грязи строительным конструкциям, зданиям и сооружениям из бетона, газобетона, пенобетона, штукатуренным поверхностям путем глубокого проникновения по всему объему, при добавлении в раствор.

Основное действие «CemAqua»: комплекс полимеров обеспечивает объемную гидрофобизацию, снижает водопоглощение, препятствует появлению высолов и плесени. Устраняет увлажнение поверхности и, следовательно, снижает теплопроводность, увеличивает коррозионную стойкость. Подходит для растворов на цементном и гипсовом вяжущем.

Область применения:

- штукатурные и кладочные растворы для фасадов;
- заливка фундаментов;
- лифты стен и бетонных полов в ванных комнатах, саунах, подвальных, сырых и др. помещениях (особенно в случае угрозы появления грунтовых вод);
- все виды бетонов, требующих гидроизоляционные свойства.

Дозировка: 1 литр на 100 кг цемента.

марка бетона	объем бетона	Цемент кг	Песок кг	Щебень кг	Вода кг	добавка л
M150ПЗ	1 куб	250	790	1250	140	2,5
	85 л	21	67	106	12	0,2
M200ПЗ	1 куб	290	730	1250	160	2,9
	85 л	25	62	106	14	0,25
M250ПЗ	1 куб	330	690	1240	175	3,3
	85 л	28	59	105	15	0,3
M300ПЗ	1 куб	380	610	1240	190	3,8
	85 л	32	52	105	16	0,3

Способ применения: добавка вводится в 50% рекомендованной воды и вливается в бетонную смесь, тщательно перемешивается. Оставшаяся часть воды вливается порциями до достижения необходимой пластичности смеси. Рекомендованный расход воды может изменяться на $\pm 10\%$ в зависимости от качества используемых материалов.

При работе с добавкой использовать перчатки и не допускать попадания в глаза. При попадании в глаза тщательно промыть водой. Беречь от детей.

ТУ 5870-007-90557835-2014

Номер партии и дата изготовления указаны на упаковке.

Изготовитель: ООО «ЦЕММИКС», Россия, 121108, г. Москва, ул. Герасима Курина, 10, к.1

тел.: +7 499 142 81 79

www.cemmix.ru

(ENG)

Cemmix «CemAqua»: is an oil-wetting agent (hydrophobizator) designated for water-repellant and freeze-resistant properties, protection against water-saturation, dust, impurity of building constructions and installations made of concrete, aerated concrete, foamed concrete and plastered surfaces by means of deep penetration over all the volume upon addition to a solution.

The main effect of «CemAqua» is the following, namely: a group of polymers provides a comprehensive (volumetric) water-repency treatment (hydrophobization), reduces water absorption and prevents from any blooms (salt efflorescence) and fungus origin. It eliminates any moistening of a surface and, consequently, reduces thermal conductivity advances corrosive resistance.

Свойства добавки:

- увеличивает водонепроницаемость;
- поверхность наряду с водонепроницаемостью сохраняет свойство воздухопроницаемости материалы «дышат»;
- стойкость к атмосферным осадкам, грунтовым водам и др. агрессивным воздействиям;
- увеличивает прочностные характеристики материалов;
- препятствует пыли и грибеобразованию, повышает морозостойкость;
- экологически безопасен.

*П – подвижность бетонной смеси – способность смеси умеренно растекаться и равномерно заполнять форму под действием собственного веса.

ПЗ – среднее значение подвижности; рекомендуется при выполнении работ по бетонированию фундаментов, устройству полов, стяжек и т.п.



Дата изготовления:

Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления.
Меры предосторожности: не допускать попадания прямых солнечных лучей, хранить при температуре от -10°C до +30°C.

